

2.17

K2 230



### Technische Daten

Betriebsspannung  
Stromaufnahme  
Leistungsaufnahme  
Hublängen  
Hubkraft  
Ausstellmechanik  
elektr. Abschaltung Auf  
elektr. Abschaltung Zu  
elektr. Anschluss  
Laufzeit  
Umgebungstemperatur  
Schutzart  
Gehäusematerial  
Abmessungen  
Gehäusefarbe  
Einschaltdauer  
Befestigungszubehör

TÜV

### K2 230

230V AC  
0,15A bei 200N Volllast  
34,5W  
125, 215, 265, 309 und 353mm  
200N (150N)  
rückensteife Edelstahlkette, Rostfrei  
integrierte Endschalter  
integrierte elektronische Lastabschaltung  
4-polig  
ca. 13 Sek. / 100mm Hub  
+5° bis +70°C  
IP20  
Zinkdruckguss  
30 x 40 x 360mm (H x T x L)  
silbergrau  
60 Sek. (ED/ON) – 120 Sek. (AD/OFF)  
Befestigungskonsolen  
separat bestellen  
Bauart geprüft

### Einsatzbereich

zum Direktausstellen von Dachflächenfenstern  
sowie Kipp-, Klapp- und Drehfenster bzw.  
Schwing- und Wendefenster in der Fassade.

### Hinweis

\* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen  
wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener  
Daten.

